



PCA机场地勤空调保温管




PCA柔性风管是一种通常与冷热空气设备连接的绝缘风管，在保持温度的同时提供冷热空气，节约能源，尤其适用于飞机的前置空调。

空调对飞机柜体和走廊进行冷却，可配备各种空调对海军舰艇和科学设备进行冷却，可配备大型空调机组为长距离的展厅和掩体提供冷暖空气。

风管类型		
螺旋带胶条	平铺带胶条条	软管



材料	PCA 柔性风管
织物厚度	0.4mm
构造	3层（高强度PVC织物+绝缘层+PVC涂层织物）
保温材料	双面铝箔气泡膜
直径	8"-24" (200mm-600mm)
长度	5m/10m/20m, 可定制
耐压	+3000 ~ +6000pa
TDL	≤ 1C/12 min
热耗	≤ 0.1-0.2 w(m.k)
颜色	黄色
连接	搭扣/卡箍/尼龙搭扣/拉链
温度范围	-30℃ - 110℃
工艺	焊接/缝合
包装	中性纸箱, 1件/箱

构造	PCA 柔性风管
外层	塑化高强度PVC 
保温	双面铝箔气泡膜  
内层	PVC涂层织物-冷空气 PU面料-温暖空气
特征	1.阻燃剂 2.耐酸、耐碱、耐油酸。 3.重量轻 4.防水, 可在室外使用



配件和定制

套筒端部/连接	一端绳索，一端环 	两端环/拉链和魔术贴 
定制/配件	 带袋子的风管、缩径风管	 钢夹/连接器

欢迎您向我们发送定制生产的详细应用要求。